



Götene VA-skopa Nordic

VA-skopa ur Götenes Nordic-serie. Smal utformning men bredare än kabelskoporna, utvecklad särskilt för grävarbeten för vatten och avlopp.

VA-skoporna bygger på samma princip som kabelskoporna genom extra urtagna sidor för bättre materialsläppning, men med djupskopans bredder.

VA-skoporna i Nordic-serien har framdraget skärstål samt tak och svep bockat i ett stycke. Detta för att spara på vikten och bidra till en bättre bränsleekonomi.

Götenes VA-skopa är till stor del byggd i Hardox 500 TUF för bästa hållbarhet. I svepet används S355.

Passar grävmaskiner mellan 7 och 22 ton.

Egenskaper

- Är byggd i Hardox 500 TUF medan svepet är i S355.
- VA-skoporna har framdraget skär.
- Extra urtagna sidor
- Optimala vinklar för bästa grävning och tömning.
- Slitribbor är standard på alla VA-skopor.
- Tak och svep är bockat i ett enda stycke.

Notera: Nordic-serien går endast att få med S-infästning S45-S70. Vikterna kan skilja beroende på fästesstorlek.

Teknisk data

Art Nr	Modell	Maskinvikt (ton)	Volym SAE	Bredd (mm)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
59210S	VA-Skopa Nordic	7 - 10	350	600	260
59212S	VA-Skopa Nordic	8 - 12	415	700	284
59215S	VA-Skopa Nordic	10 - 14	520	700	381
59218S	VA-Skopa Nordic	10 - 14	610	800	415
59219S	VA-Skopa Nordic	12 - 16	700	900	450
59220S	VA-Skopa Nordic	14 - 18	740	800	532
59225S	VA-Skopa Nordic	16 - 20	850	900	575
59230S	VA-Skopa Nordic	18 - 22	950	1000	616

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.