



Götene Tiltmellandel

Tiltmellandel med stående kolvar från Götene. Ger ökad flexibilitet för riktigt stora grävmaskiner.

Tiltmellandelen används för större grävmaskiner där man vill ha ett ökat rörelsemönster men inte önskar eller har möjlighet att använda en tiltrotator.

Konstruktionen är kraftig och robust. Tiltmellandelen kan fås med de flesta infästningar och även direktinfäst i maskin om så önskas.

Passar bandgrävmaskiner mellan 30 och 50 ton.

Egenskaper

- Robust konstruktion.
- Robusta stående hydraulcylindrar.
- Robusta cylinderskydd.
- Kan fa?s med de flesta infa?stningar och a?ven direktinfa?st i maskin om så önskas.



Teknisk data

Art nr	Artikel	Infästning	Vikt, c:a (kg)	Antal kolvar	Rekommenderad maskinvikt (ton)
17230B20M	Tiltmellandel B20/B20	B 20	800	2st	30
17230S70M	Tiltmellandel S70/S70	S 70	800	2st	30
17230B27M	Tiltmellandel B27/B27	B 27	820	2st	30
17230S80M	Tiltmellandel S80/S80	S 80	1000	2st	30
17250B30M	Tiltmellandel B30/B30	B 30	1280	2st	50
17250S80M	Tiltmellandel S80/S80	S 80	1280	2st	50
17250S90M	Tiltmellandel S90/S90	S 90	1300	2st	50
17250S100M	Tiltmellandel S100/S100	S 100	1320	2st	50

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/en>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.