FRONTEQ

Götene Tjälbrytare

Tjälbrytare från Götene för effektiv tjälrivning eller brytning av andra material.

River upp tjälad mark eller lösare bergarter, till exempel kalk eller sandsten. Tjälrivaren går också att nyttja för att riva upp gamla stubbar, gammal asfalt och lättare betongkonstruktioner.

Kraftig och robust konstruktion.

S-fästen är standard. B20-B27-fästen finns som tillval.

Passar grävmaskiner mellan 10 och 70 ton.

Egenskaper

- Optimerad vinkel för bästa rivning.
- Utbytbara tänder.
- Robust och stadig konstruktion.
- Finns även för infästning B20-B27 som tillval.

Teknisk data

Art nr	Artikel	Infästning	Vikt, c:a (kg)	Tand	Rekommenderad maskinvikt (ton)
50217	Tjälbrytare 1,5		310	J-350	10-16
50215	Tjälbrytare 1	S60	450	J-350	12-18
50214	Tjälbrytare 1+	S70	470	J-450	17-22
50210S70	Tjälbrytare 100	S70	580	J-450	22-25
50210S80	Tjälbrytare 100	S80	600	J-450	25-30
50212	Tjälbrytare 110		790	J-450	30-35
50211	Tjälbrytare 110+		810	J-550	35-50
50200	Tjälbrytare 250		1150	J-600	50-70

Denna PDF är genererad från https://fronteq.se/en. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.