



Götene Hydraulisk tilt, stående sylindere

Hydraulisk tilt med stående sylindere fra Götene. Gir økt fleksibilitet for virkelig store gravemaskiner.

Den hydrauliske tilten brukes for større gravemaskiner der man ønsker et økt bevegelsesmønster, men ikke ønsker eller har mulighet til å bruke en tiltrotator.

Konstruksjonen er kraftig og robust. Götenes hydrauliske tilt med stående sylindere kan fås med de fleste innfestninger og også direkteinnfestet i maskin om ønskelig.

Passer for beltegravere mellom 30 og 50 tonn.

Produktegenskaper

- Robust konstruksjon.
- Robuste stående hydraulikksylindere.
- Robuste sylinderbeskyttelser.
- Kan fås med de fleste redskapsfestene og også direkte-montert om ønskelig.



Teknisk data

Artikkelnr.	Artikkel	Feste	Vekt, ca. (kg)	Sylindre	Anbefalt maskinvekt (tonn)
17230B20M	Hydraulisk tilt B20/B20	B 20	800	2 stk	30
17230S70M	Hydraulisk tilt S70/S70	S 70	800	2 stk	30
17230B27M	Hydraulisk tilt B27/B27	B 27	820	2 stk	30
17230S80M	Hydraulisk tilt S80/S80	S 80	1000	2 stk	30
17250B30M	Hydraulisk tilt B30/B30	B 30	1280	2 stk	50
17250S80M	Hydraulisk tilt S80/S80	S 80	1280	2 stk	50
17250S90M	Hydraulisk tilt S90/S90	S 90	1300	2 stk	50
17250S100M	Hydraulisk tilt S100/S100	S 100	1320	2 stk	50

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se/nb>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.