



Götene Dikesplanerskopa 710-1375 liter

Dikesplanerskopa från Götene anpassad för tiltrotator. Dikesplanerskoporna kan användas både som dikesskopor och planeringsskopor, vilket gör dem mycket flexibla för olika typer av arbeten.

Skoporna är tillverkade i högkvalitativt stål, inklusive Hardox i sidoskär och svep, vilket ger dem extra hållbarhet och lång livslängd. Skoporna har optimala vinklar för bästa grävning och tömning, vilket gör arbetet mer effektivt.

De finns i olika storlekar och modeller för att passa olika grävmaskiner och arbetsförhållanden. Med indragna hörn och slitribbor är skoporna designade för bästa möjliga prestanda.

Passar grävmaskiner mellan 14 och 25 ton.

Egenskaper

- Dikesplanerskopa är en planeringsskopa i V-profil för tiltrotatorer med vänster hörn utfört som en profilskopa.
- Skopan skall användas tillsammans med en tiltrotator och möjliggör ett rationellt arbete vid grävning och planering av diken.
- Infästningen är vinklad för optimal positionering.

Övrigt

- Bredd avser totalbredd/effektiv planeringsbredd.
- *Volymangivelsen avser teoretisk volym: i verkligheten kan skopan under gynnsamma förhållanden överfyllas med cirka 25%.
- S-infästning är standard, valfritt S-fäste ingår. Övriga infästningar kan offereras.



Teknisk data

Art nr	Artikel	Volym SAE	Vikt, c:a (kg)	Bredd (mm)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
95220	Dikesplanerskopa TR HD	710*	560	1600/1450	14-18
95223	Dikesplanerskopa TR HD	790*	615	1700/1550	16-20
95227	Dikesplanerskopa TR HD	970*	775	1800/1650	18-22
95233	Dikesplanerskopa TR HD	1250*	900	1800/1650	20-25
95235	Dikesplanerskopa TR HD	1375*	1050	2000/1850	20-25

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.