FRONTEQ



Siljum Multiplog X-line

Siljums Multiplog X-Line är mycket omtyckt, modern och effektiv. X-Line serien är utrustad med Siljums patenterade, fjäderbelastade vingar. Formen på plogbladen är kupad. Multiplogarna är stora och kraftfulla och finns i olika arbetsbredder, från 5030 mm upp till 5650 mm. Samtliga plogar kan som tillval extrautrustas med belysningsbågar från MittX.

Siljums Multiplog X-Line serie är en mycket omtyckt, modern och effektiv plog. X-Line serien är utrustad med Siljums patenterade, fjäderbelastade vingar. Lösningen innebär att en vinge kan ploga trottoaren samtidigt som vägytan plogas med mittdelen. Formen på Multiplogarna är kupad, vilket innebär att snön kan läggas på ett mycket effektivt sätt.

Produktfördelar

- Siljums Multiplog X-Line är en serie smidiga och mycket funktionella plogar för snöröjning med god driftsäkerhet.
- Snöflödet utformas på bästa sätt efter behov och vikt.
- De fjädrande vingarna gör det möjligt att trottoarer och gator kan plogas samtidigt. Det ger hög effektivitet och lönsamhet.
- Vingarnas egenskaper bygger på en patenterad lösning.
- All hydraulik finns i en hydraullåda på den övre livplåten. Det betyder att Multiplogens hydraulik är skyddad och servicevänlig.
- Multiplogen klarar riktigt krävande arbeten där storlek och prestanda betyder mycket.



Egenskaper

- Bredden på vingarna är 1220 mm och de kan vinklas 82 grader framåt och 89 grader bakåt.
- Plogens mittdel kan vinklas 30 grader till vänster och 36 grader till höger.
- Angreppsvinkelen är positiv med 15 grader. Detta gör att plogen går väldigt lätt mot vägbanan.
- Vingarna är utrustade med ett säkerhetssystem med chockventiler som gör att de fjädrar undan vid påkörning av hinder.
- Skärstålet byts snabbt och säkert tack vare Siljums unika bultsystem. Det enda verktyg som behövs är en mutterdragare.



Teknisk data

Art Nr	Modell	Arbetsbredd (mm)	Vingbredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt, c:a (kg)	Rekommenderad maskinvikt (ton)
2385012-0311	X-Line 5000, 2-slang	5030	1220	1280	2500	12-18
2385013-0311	X-Line 5000, 4-slang	5030	1220	1280	2500	12-18
2385412-0311	X-Line 5400, 2-slang	5650	1220	1280	2900	13-28
2385413-0311	X-Line 5400, 4-slang	5650	1220	1280	2900	13-28
Anm.	Infästning standard BM. Fjädrande kupad vinge. Släta plogstål.					
	Samtliga plogar kan som tillval extrautrustas med belysningsbågar från MittX.					

Denna PDF är genererad från https://fronteq.se. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta info@fronteq.se.