



## Siljum Multiskopa 1.0-2.1

**Våra Multiskopor för hjullastare är populära bland både förare, entreprenörer och beställare tack vare sin smidighet med ställbara klaffar. Med Multiskopan blir snöröjningen effektiv och exakt.**

Siljums Multiskopa 1.0-2.1 är den perfekta multiskopan för den lite mindre maskinen. Multiskopan finns med olika fästesalternativ och olika vingbredder. Standardvingarna är 850 mm breda men skopan kan även beställas med de större vingarna på hela 1060 mm.

Den smidiga designen gör multiskopan perfekt för mindre vägar och parkeringar likaväl som till jordbrukstraktorn på gården.

Siljum Multiskopa 1.0-2.1 passar för hjullastare och traktorer från 4 till 9 ton.

## Egenskaper

- Sidomonterade klaffar, 850-1060 mm breda.
- Lastkapacitet 1,0 – 2,1 m<sup>3</sup>.
- Utrustad med chockventil, tryckackumulatortank och elventil.
- Vingarna styrs hydrauliskt och individuellt från hytten.
- Fjäderbelastade klaffar som kan vinklas ca +/- 15 grader.
- Skoporna är standardutrustade med släta sparskär på skopan och P300 isrivarskär på klaffarna.



## Tillval

- BM (L50)-krokar.
- Vingar med bredden 1060 mm.

## Teknisk data

| Art Nr                           | Modell           | Volym (m3) | Bredd min/max (mm) | Höjd (mm) | Vinge (mm) | Vikt, c:a med vinge 850 (kg) | Vikt, c:a med vinge 1060 (kg) | Rekommenderad maskinvikt (ton) |
|----------------------------------|------------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 22101208D                        | MS, med elventil | 1,0        | 1780 / 3245        | 900       | 850        | 505                          |                               | 4-5                            |
| 22141208D                        | MS, med elventil | 1,4        | 2100 / 3475        | 1000      | 850        | 730                          |                               | 5-9                            |
| 22171208D                        | MS, med elventil | 1,7        | 2400 / 3775        | 1000      | 850        | 765                          |                               | 6-9                            |
| 22171210D                        | MS, med elventil | 1,7        | 2400 / 4385        | 1000      | 1060       |                              | 815                           | 6-9                            |
| 22191208D                        | MS, med elventil | 1,9        | 2740 / 4115        | 1000      | 850        | 800                          |                               | 6-9                            |
| 22191210D                        | MS, med elventil | 1,9        | 2740 / 4725        | 1000      | 1060       |                              | 850                           | 6-9                            |
| 22211208D                        | MS, med elventil | 2,1        | 2890 / 4265        | 1000      | 850        | 830                          |                               | 6-9                            |
| 22211210D                        | MS, med elventil | 2,1        | 2890 / 4875        | 1000      | 1060       |                              | 880                           | 6-9                            |
| 22101308D                        | MS, 4-slang      | 1,0        | 1780 / 3245        | 900       | 850        | 505                          |                               | 4-5                            |
| 22141308D                        | MS, 4-slang      | 1,4        | 2100 / 3475        | 1000      | 850        | 730                          |                               | 5-9                            |
| 22171308D                        | MS, 4-slang      | 1,7        | 2400 / 3775        | 1000      | 850        | 765                          |                               | 6-9                            |
| 22171310D                        | MS, 4-slang      | 1,7        | 2400 / 4385        | 1000      | 1060       |                              | 815                           | 6-9                            |
| 22191308D                        | MS, 4-slang      | 1,9        | 2740 / 4115        | 1000      | 850        | 800                          |                               | 6-9                            |
| 22191310D                        | MS, 4-slang      | 1,9        | 2740 / 4725        | 1000      | 1060       |                              | 850                           | 6-9                            |
| 22211308D                        | MS, 4-slang      | 2,1        | 2890 / 4265        | 1000      | 850        | 830                          |                               | 6-9                            |
| 22211310D                        | MS, 4-slang      | 2,1        | 2890 / 4875        | 1000      | 1060       |                              | 880                           | 6-9                            |
| Tillägg för BM (L50) krokar      |                  |            |                    |           |            |                              |                               |                                |
| Tillägg för 1060 mm breda vingar |                  |            |                    |           |            |                              |                               |                                |

Denna PDF är genererad från <https://fronteq.se>. Vi reserverar oss för felskrivningar och faktafel i texter och tabeller. Vi förbehåller oss även rätten att justera modellutbud och specifikationer utan föregående information. Bilder kan visa produkter i alternativt eller extrautrustat utförande. För mer information och aktuella priser, kontakta [info@fronteq.se](mailto:info@fronteq.se).